

## **Technische Vorbemerkungen**

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma WAKO - Trennwände zugrunde. Aus Gründen des Wettbewerbes können jedoch gleichwertige Erzeugnisse anderer Hersteller angeboten werden. Diese Erzeugnisse sind durch entsprechende Originalmuster zu belegen.

Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit liegt ausschließlich bei der Bauherrschaft, der Bauleitung oder dem Bauherren.

Wände und Boden sind von der Bauseite aus mit Fliesen versehen. Es sind Ziegel- Beton- oder Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

### **Typ: TES ( Edelstahlblech, unlackiert)**

#### **Trennwände:**

Die Trennwände sind in Sandwich-Bauweise ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind körperfreundlich abgerundet. Die Sandwich-Elemente sind durch einen innen liegenden Rahmen stabilisiert. Der Hohlraum der Elemente wird vollflächig mit FCKW-freiem Polyurathan-Hartschaum (auf Wasserbasis) ausgeschäumt, der die Halbschalen absolut planeben und unlösbar miteinander verbindet. Die Elemente sind im Türbereich seitlich mit Aluminium-Profilen flächenbündig geschlossen, die gleichzeitig als Türanschlag und als Sichtschutz dienen. Ober- und Unterseiten der Elemente werden mit schwarzen, weißen oder grauen formbündigen Kunststoffprofilen geschlossen.

**Material:** Edelstahl nach DIN 1.4301, unlackiert, Oberfläche: D21 (Karomuster) oder Geschliffen (Korngröße: 320)

#### **Abmessung:**

Gesamthöhe in Normalausführung 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit.  
Sonderhöhen werden nach Wunsch gefertigt.

#### **Trennwandstützen:**

Edelstahl Stützfuß mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette aus Edelstahl.

#### **Beschläge:**

Die Türen werden durch verdeckt liegende Scharniere aus Vollkunststoff, die in der Kopfleiste integriert sind, mittels einer Feder stets geschlossen oder geöffnet gehalten.

Drehriegelverschluss mit aufgesetzter Frei/Besetzt-Anzeige mit Notentriegelung in Kunststoff.  
An der Tür innen und -außenseite ist je ein Türkopf angebracht.

#### **Besondere Hinweise:**

Bei allen Beschlägen und Profilen sind Kanten zum Schutz vor Verletzungen gerundet.

Sämtlich verwendetes Schraubenmaterial ist korrosionsbeständig.

Standardmäßig werden die Kabinen mit Nylon-Garderobenhaken in der Farbe der Türdrücker, bzw. der Platten ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

**Farben:** Edelstahlblech unlackiert, Aluminiumprofile pulverbeschichtet in schwarz, weiß oder lichtgrau

**Mögliche Varianten auf Anfrage: -Brandgeschützt; - „schwebend“-Fußarme Anlage: -„hängend „– ohne Stützfüße**