

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma WAKO - Trennwände zugrunde. Aus Gründen des Wettbewerbes können jedoch gleichwertige Erzeugnisse anderer Hersteller angeboten werden. Diese Erzeugnisse sind durch entsprechende Originalmuster zu belegen.

Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit liegt ausschließlich bei der Bauherrschaft, der Bauleitung oder dem Bauherren.

Wände und Boden sind von der Bauseite aus mit Fliesen versehen. Es sind Ziegel- Beton- oder Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

WAKO Typ TM 25 U (Melaminharz-Dekorschicht)

WC-Trennwände: TÜV geprüfte Anlage

25 mm stark, Vollspanplatten beidseitig mit lichtechem und weitgehend chemikalien beständigem **Melaminharz beschichtet**. Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur eloxierten Alu-U-Profilen. Geringfügige Bautoleranzen können damit mühelos ausgeglichen werden.

Um optimalen Kantenschutz und höchsten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, sind die senkrechten Schnittkanten mit natur eloxierten Alu-U-Profil eingefasst, die waagerechten Schnittflächen sind mit ABS – Kanten - Umleimer in weiß oder grau, versehen. Diese Anlage kann auch allseitig mit Alu-Profilen eingefasst geliefert werden.

Abmessung:

Gesamthöhe in Normalausführung 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Gesamtstärke der Anlage 28 mm. Sonderhöhen werden nach Wunsch gefertigt.

Trennwandstützen:

Aluminium Rohr 18 mm stark im Anschlagprofil integriert, von außen nicht sichtbar verschraubt. Bodenschraubplatte und trittfester Abdeckrosette aus Kunststoff. Füße aus Edelstahl auf Wunsch lieferbar.

Türen:

Material siehe Trennwände, Standard 60 cm breit, Anschlag mit eingelegter Moosgummischnur, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten. Sonderbreiten auf Anfrage lieferbar.

Eckwandanschluss:

Befestigung mit spezial abgerundetem Aluminium - Eckprofil.

Beschläge:

Zwei wartungsfreie Leichtmetall - Türbänder verdeckt im Anschlagfalz verschraubt, Achsbolzen aus Stahl verzinkt. Der Stift wird in einem Nylon-Gleitlager geführt. Stabiles Badezimmer - Einsteckschloss, verzinkt. Sicherheitstürdrücker Garnitur aus hochwertigem Qualitätskunststoff mit Stahlkern, Schauscheibe in weiß - rot mit Notöffnungseinrichtung.

Besondere Hinweise:

Bei allen Beschlägen und Profilen sind Kanten zum Schutz vor Verletzungen gerundet. Sämtlich verwendetes Schraubenmaterial ist korrosionsbeständig. Standardmäßig werden die Kabinen mit Nylon-Garderobenhaken in der Farbe der Türdrücker, bzw. der Platten ausgestattet. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Farben: nach Farbkarte des Herstellers

Fabrikat: WAKO oder gleichwertig