

## Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma WAKO - Trennwände zugrunde. Aus Gründen des Wettbewerbes können jedoch gleichwertige Erzeugnisse anderer Hersteller angeboten werden.

Diese Erzeugnisse sind durch entsprechende Originalmuster zu belegen.

Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit liegt ausschließlich bei der Bauherrschaft, der Bauleitung oder dem Bauherren.

Wände und Boden sind von der Bauseite aus mit Fliesen versehen. Es sind Ziegel- Beton- oder Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

### **WAKO Typ VK 13 mini (Brillant - Duplo - Kompakt HPL)**

#### **WC – Trennwände:**

#### **TÜV geprüfte Anlage**

**13 mm stark, Kompakt - HPL - Platte**, beidseitig raumatte Oberflächenstruktur, absolut wasser-, kratz- und stoßfest, lichtecht sowie weitgehend glutfest und chemikalienbeständig. Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur eloxierten Alu-U-Profiles, geringfügige Bautoleranzen können damit mühelos ausgeglichen werden. Alle Schnittkanten werden gefast, um optimalen Kantenschutz und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

#### **Abmessung:**

Gesamthöhe in Normalausführung 140 cm einschließlich 12 cm Bodenfreiheit.  
Sonderhöhen werden auf Wunsch gefertigt.

#### **Trennwandstützen:**

Massive Aluminiumfüße 20 mm stark, farblich auf Aluminiumprofil abgestimmt, von außen sichtbar verschraubt. Bodenschraubplatte aus Edelstahl mit trittfester Kunststoff-Abdeckrosette. Füße aus Edelstahl auf Wunsch lieferbar. (Mehrkosten)

#### **Türen:**

Material siehe Trennwände, Standard 50 cm breit, glattflächig und rahmenlos, an den Längskanten mit Fingerklemmschutz aus Gummi in schwarz oder weiß. Sonderbreiten auf Anfrage lieferbar.

#### **Eckwandanschluss:**

Befestigung mit abgerundetem Aluminium-Eckprofil.

#### **Beschläge:**

Je Tür zwei wartungsfreie Qualitäts-Kunststoff-Steige-Bänder, Achsbolzen aus Edelstahl. Anschlag als Griff - Knopf - Garnitur oder Ringgriff aus Nylon.

#### **Besondere Hinweise:**

Um höchsten ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden ist die Anlage flächenbündig und rahmenlos ausgeführt. Sämtlich verwendetes Schraubenmaterial ist korrosionsbeständig.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

**Farben:** nach Farbkarte des Herstellers (mit dunkelbraunem oder schwarzen Kern)

**Fabrikat:** WAKO oder gleichwertig