

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma WAKO - Trennwände zugrunde. Aus Gründen des Wettbewerbes können jedoch gleichwertige Erzeugnisse anderer Hersteller angeboten werden.

Diese Erzeugnisse sind durch entsprechende Originalmuster zu belegen.

Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit liegt ausschließlich bei der Bauherrschaft, der Bauleitung oder dem Bauherren.

Wände und Boden sind von der Bauseite aus mit Fliesen versehen. Es sind Ziegel- Beton- oder Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

WAKO Typ VK 13 Spezial (Brillant - Duplo - Kompakt HPL)

WC – Trennwände:

TÜV geprüfte Anlage

13 mm stark, Kompakt - HPL – Platte, beidseitig raumatte Oberflächenstruktur, absolut wasser-, kratz- und stoßfest, lichtecht sowie weitgehend glutfest und chemikalienbeständig. Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur eloxierten Alu-U-Profil, geringfügige Bautoleranzen können damit mühelos ausgeglichen werden. Alle Schnittkanten werden gefast, um optimalen Kantenschutz und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Als oberes Abdeckprofil verläuft ein profiliertes natur eloxiertes Aluminiumrohr 40 x 40 mm.

Abmessung:

Gesamthöhe in Normalausführung 202 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit.

Sonderhöhen werden auf Wunsch gefertigt.

Trennwandstützen:

Aluminium Rohr 18 mm stark im Anschlagprofil integriert, von außen nicht sichtbar verschraubt.

Bodenschraubplatte und trittfeste Abdeckrosette aus Kunststoff.

Füße aus Edelstahl auf Wunsch lieferbar. (Mehrkosten)

Türen:

Material siehe Trennwände, Standard 60 cm breit, glattflächig und Rahmenlos. Türanschlag mit natur eloxierten Alu-Profilen und eingelegter Moosgummischnur, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Sonderbreiten auf Anfrage lieferbar.

Eckwandanschluss:

Befestigung mit abgerundetem Aluminium-Eckprofil.

Beschläge:

Je Tür drei wartungsfreie Aufschraubbänder aus Leichtmetall, Achsbolzen aus Edelstahl.

Aufschraubschloss mit Knöpfen aus Aluminium und Schauscheibe weiß-rot mit Notöffnungseinrichtung .

Besondere Hinweise:

Sämtlich verwendetes Schraubenmaterial ist korrosionsbeständig. Standardmäßig werden die Kabinen mit Nylon-Garderobenhaken in der Farbe der Knöpfe bzw. der Platten ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Farben: nach WAKO Farbkarte (mit schwarzen Kern)

Fabrikat: WAKO oder gleichwertig